



TFE...PW (SAKB...F; GAKR...-PW)

TERMINALI A SNODO
ISO 12240-4, SERIE K - ISO 6126
ESENTI MANUTENZIONE
ACCOPPIAMENTO : ACCIAIO SU PTFE

ROD ENDS
ISO 12240-4, SERIE K - ISO 6126
MAINTENANCE FREE
COUPLING: STEEL/PTFE

SIGLA ARTICLE	d	TOLLERANZA TOLERANCE		S	D4	I	D1	S1	L	LF	F	FATTORI DI CARICO LIMITE LOAD FACTORS		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL CLEARANCE	ANGOLO DI OSCILLAZIONE C. SWINGING ANGLE C.	PESO IN Kg. WEIGHT Kg.
		d	S									C Dinamico Dynamic	Co Statico Static			
mm.																
												KN	mm.	gradi		
TFE 5 PW	5	0 ÷ +0.012	0 ÷ -0.12	8	7.7	33	18	7.5	42	19	M 5X0.8	3.6	3.9	0 - 0.035	13	0.01
TFE 6 PW	6	0 ÷ +0.012	0 ÷ -0.12	9	8.9	36	20	7.5	46	21	M 6X1	4.7	5.2	0 - 0.035	13	0.02
TFE 8 PW	8	0 ÷ +0.015	0 ÷ -0.12	12	10.3	42	24	9.5	54	25	M 8X1.25	7.6	8.2	0 - 0.035	14	0.03
TFE 10 PW	10	0 ÷ +0.015	0 ÷ -0.12	14	12.9	48	30	11.5	63	28	M 10X1.5	12	15	0 - 0.035	13	0.05
TFE 12 PW	12	0 ÷ +0.018	0 ÷ -0.12	16	15.4	54	34	12.5	71	32	M 12X1.75	14	19	0 - 0.035	13	0.08
TFE 14 PW	14	0 ÷ +0.018	0 ÷ -0.12	19	16.8	60	38	14.5	79	36	M 14X2	19	24	0 - 0.035	16	0.12
TFE 16 PW	16	0 ÷ +0.018	0 ÷ -0.12	21	19.3	66	42	15.5	87	37	M 16X2	23	29	0 - 0.035	15	0.18
TFE 18 PW	18	0 ÷ +0.018	0 ÷ -0.12	23	21.8	72	46	17.5	95	41	M 18X1.5	29	34	0 - 0.035	15	0.26
TFE 20 PW	20	0 ÷ +0.021	0 ÷ -0.12	25	24.3	78	50	18.5	103	45	M 20X1.5	34	40	0 - 0.035	14	0.34
TFE 22 PW	22	0 ÷ +0.021	0 ÷ -0.12	28	25.8	84	56	21	112	48	M 22X1.5	42	50	0 - 0.035	15	0.43
TFE 25 PW	25	0 ÷ +0.021	0 ÷ -0.12	31	29.5	94	60	23	124	55	M 24X2	52	57	0 - 0.035	15	0.65
TFE 28 PW	28	0 ÷ +0.021	0 ÷ -0.12	35	32.3	103	66	26	136	62	M 27X2	66	69	0 - 0.035	15	0.87
TFE 30 PW	30	0 ÷ +0.021	0 ÷ -0.12	37	34.8	110	70	27	145	66	M 30X2	73	77	0 - 0.035	17	1.07

(*) NEL CASO DI RICHIESTA CON FILETATURA SINISTRORSA AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA LETTERA " L " ES. **TFEL...** DISPONIBILITA' E PREZZO A RICHIESTA.

(*) WHEN REQUIRING A LEFT - END THREAD, ADD THE LETTER "L" IN THE ARTICLE CODE, (e.g.: **TFEL...**). AVAILABILITY AND PRICE UPON REQUEST.