



TFI...PW

TFI...PW (PASSO - LEAD MB)

(SIKB...F; SIKB...F/VZ019; GIKR...-PW)

TERMINALI A SNODO

ISO 12240-4, SERIE K-ISO 6126

ESENTI MANUTENZIONE

ACCOPIAMENTO : ACCIAIO SU PTFE

ROD ENDS

ISO 12240-4, SERIES K-ISO 6126

MAINTENANCE FREE

COUPLING: STEEL/PTFE

SIGLA ARTICLE	d	TOLLERANZA TOLERANCE		S	D4	I	D1	D3	E	D2	D5	S1	L	LF	F	FATTORI DI CARICO LIMITE LOAD FACTORS		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL CLEARANCE	ANGOLO DI OSCILLAZIONE CC SWINGING ANGLE CC	PESO IN Kg WEIGHT Kg
		d	S													C Dinamico	Co Statico			
mm.																KN	mm.	α°		
TFI 5 PW	5	0 ± +0.012	0 ± -0.12	8	7.7	27	18	12	9	10	4	7.5	36	8	M 5X0.8	3.6	4.6	0 - 0.035	13	0.01
TFI 6 PW	6	0 ± +0.012	0 ± -0.12	9	8.9	30	20	13	10	10	5	7.5	40	9	M 6X1	4.7	5.2	0 - 0.035	13	0.01
TFI 8 PW	8	0 ± +0.015	0 ± -0.12	12	10.3	36	24	16	12.5	13	5	9.5	48	12	M 8X1.25	7.6	8.2	0 - 0.035	14	0.03
TFI 10 PW	10	0 ± +0.015	0 ± -0.12	14	12.9	43	30	19	15	16	6.5	11.5	58	15	M10X1.5	12	15	0 - 0.035	13	0.08
TFI 12 PW	12	0 ± +0.018	0 ± -0.12	16	15.4	50	34	22	17.5	18	6.5	12.5	67	18	M12X1.75	14	19	0 - 0.035	13	0.12
TFI 14 PW	14	0 ± +0.018	0 ± -0.12	19	16.8	57	38	25	20	21	8	14.5	76	21	M14X2	19	24	0 - 0.035	16	0.14
TFI 16 PW	16	0 ± +0.018	0 ± -0.12	21	19.3	64	42	27	22	24	8	15.5	85	24	M16X2	23	29	0 - 0.035	15	0.22
TFI 18 PW	18	0 ± +0.018	0 ± -0.12	23	21.8	71	46	31	25	27	10	17.5	94	27	M18X1.5	29	34	0 - 0.035	15	0.32
TFI 20 PW	20	0 ± +0.021	0 ± -0.12	25	24.3	77	50	34	27.5	30	10	18.5	102	30	M20X1.5	34	40	0 - 0.035	14	0.43
TFI 22 PW	22	0 ± +0.021	0 ± -0.12	28	25.8	84	56	37	30	34	12	21	112	33	M22X1.5	42	50	0 - 0.035	15	0.61
TFI 25 PW	25	0 ± +0.021	0 ± -0.12	31	29.5	94	60	42	33.5	36	12	23	124	36	M24X2	52	57	0 - 0.035	15	0.81
TFI 28 PW	28	0 ± +0.021	0 ± -0.12	35	32.3	103	66	46	37	41	14	26	136	41	M27X2	66	69	0 - 0.035	15	1.20
TFI 30 PW	30	0 ± +0.021	0 ± -0.12	37	34.8	110	70	50	40	46	15	27	145	45	M30X2	73	77	0 - 0.035	17	1.40
TFI 30 PW M27x2	30	0 ± +0.021	0 ± -0.12	37	34.8	110	70	50	40	46	15	27	145	60	M27X2	73	77	0 - 0.035	17	1.40
TFI 35 PW M36x2	35	0 ± +0.021	0 ± -0.12	43	39.0	126	80	58	46	50	17	28	166	58	M36X2	94	97	0 - 0.035	20	1.70

VERSIONE CON FILETTO TIPO CETOP - PASSO MB - VERSION WITH THREAD CETOP TYPE - LEAD MB

TFI 10 PW-MB	10	0 ± +0.015	0 ± -0.12	14	12.9	43	30	19	15	16	6.5	11.5	58	15	M10X1.25	12	15	0 - 0.035	10	0.08
TFI 12 PW-MB	12	0 ± +0.018	0 ± -0.12	16	15.4	50	34	22	17.5	18	6.5	12.5	67	18	M12X1.25	14	19	0 - 0.035	12	0.12
TFI 16 PW-MB	16	0 ± +0.018	0 ± -0.12	21	19.3	64	42	27	22	24	8	15.5	85	24	M16X1.5	23	29	0 - 0.035	14	0.22

(*) NEL CASO DI RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA LETTERA " L " ES. **TFIL...** DISPONIBILITA' E PREZZO A RICHIESTA.

(*) WHEN REQUIRING A LEFT - END THREAD, ADD THE LETTER "L" IN THE ARTICLE CODE (e.g.: **TFIL...**). AVAILABILITY AND PRICE UPON REQUEST.